



智能单回路测控仪



产品特点

ZR-LED系列智能仪表是河南展瑞电子多年智能数字仪表制造的经验，广泛研究国外先进产品，结合中国工业现场应用的特点而研制的最新一代智能仪表。

LED显示控制仪采用了集成更高的IC芯片和先进的SMT表面元件贴装工艺以及独特的电路屏蔽技术，使仪表具有超强的抗干扰能力和可靠性，可在电磁干扰环境下长期稳定的工作。展瑞系列控制仪采用了多项技术，大大提高了运行的稳定性和可靠性。

- 仪表采用万能输入无跳线设置，使每台仪表通过简单快捷的参数设置，即可实现仪表的分度号，标准信号以及远传压力信号，毫伏信号的输入；
- 采用模块化设计，使产品的可靠性，通用性和灵活性显著增强；
- 采用微机控制全自动数字调校系统，无需电位器调整；
- 仪表的外形美观大方，并有多种外形尺寸，整机和机芯装配均采用卡入式结构，维护和装拆十分简便；
- 电源可选：AC220V 50/60HZ、AC90-265V开关电源或24V.DC电源；
- 可带RS-232、RS-485/422通讯接口，方便与上位机联机组成控制系统；



产品外形尺寸

产品型号	外形尺寸(mm)	产品型号	外形尺寸(mm)
ZR-C803	160x80x110	ZR-S403	48x96x110
ZR-TC803	80x160x110	ZR-C903	96x96x110
ZR-S803	80x160x110	ZR-C703	72x72x110
ZR-TS803	80x160x110	ZR-C103	48x48x110
ZR-C403	96x48x110		

产品型号说明：ZR--展瑞 C--横式 TC--横式光柱 S--竖式 TS--竖式光柱
产品技术参数：详见第01.02页； 产品接线图见仪表自带说明书；

更多产品展示

